sundy

SISTEMA DI AREAZIONE E ILLUMINAZIONE DI LOCALI INTERRATI
SYSTEME D'AERATION ET D'ECLAIRAGE DES LOCAUX ENTERRÉS

CATALOGUE 2012/13

by NEXUS

LUCE&ARIA

Nexus srl nasce nel 2006 come azienda di stampaggio materie plastiche per conto terzi. Frutto della sinergia tra esperti del settore che già da anni operano nell'ambito dello stampaggio, della progettazione e della costruzione di stampi per materie plastiche, adotta una "filosofia produttiva" basata su una severa selezione dei materiali, estrema cura del particolare ed una continua ricerca di soluzioni innovative. L'azienda inoltre, grazie al know-how di chi opera, è in grado di stampare qualsiasi tipo di tecnopolimero, fornendo una tipologia di settori applicativi a 360°. Nel 2008 acquisisce la produzione e la commercializzazione delle linee prodotto **PRATO**, il grigliato erboso in polipropilene e la linea **TWIN**, griglie in bi-materia (polipropilene ed elastomero termoplastico) e canali in PE_HD per piscine bordo sfioro.

Nel dicembre 2008, grazie alla collaborazione con un'azienda di installazione impianti fotovoltaici, brevetta una **STAFFA**, un sistema di ancoraggio per moduli fotovoltaici che rappresenta una rivoluzione nel settore e riduce notevolmente costi e tempi di installazione.

Nel Settembre 2010, inizia la produzione e la commercializzazione di **SUNDY**: una linea di bocche di lupo per l'aereazione e l'illuminazione dei locali interrati. È un prodotto innovativo in quanto è realizzato mediante lo stampaggio in termoformatura invece del tradizionale stampaggio ad iniezione ed inoltre è stampato in ABS e PMMA, materiali che garantiscono una maggiore riflettenza alla luce e una maggiore durabilità rispetto al PP usato nello stampaggio ad iniezione. Per di più SUNDY viene fornito provvisto di una pellicola trasparente da togliere una volta terminata l'installazione. Tale pellicola previene eventuali abrasioni che potrebbero danneggiare la bocca di lupo durante il trasporto o la posa in opera. Ora siamo presenti in più di 25 Paesi e la nostra prossima meta è espandere ancora il nostro mercato ed ampliare la nostra produzione anche in altri settori merceologici, avendo sempre come obiettivo primario la fiducia e la soddisfazione del cliente.

LUMIÈREetAIR

Nexus srl, créée en 2006, est une entreprise de moulage des matières plastique sur mesure. Elle est issue de la synergie d'experts qui travaillent depuis longtemps dans le moulage, la conception et la construction de moules pour les matières plastiques ; sa méthode est fondée sur une sélection rigoureuse des matériaux, une grande attention aux détails et une recherche continue de solutions innovantes. L'entreprise, en plus, grâce au savoir-faire de ceux qui y travaillent, est en mesure de mouler n'importe quel type de techno polymère, fournissant un éventail de secteurs d'application à 360 degrés.

En 2008 elle a repris pour son compte la production et la commercialisation des lignes de produits **PRATO**, dalles gazon en polypropylène, ainsi que la gamme **TWIN**, grilles en bi-matière (polypropylène et élastomère thermoplastique) et les caniveaux en PE HD pour les piscines à débordement.

En Décembre 2008, grâce à la collaboration avec une entreprise d'installation de systèmes photovoltaïques, elle a breveté un système d'ancrage pour des modules photovoltaïques « **FIX'EASY** » ; ce système représente une révolution dans ce secteur où il réduit considérablement le coût et le temps d'installation.

En Septembre 2010, Nexus lance la production et la commercialisation de cour anglaise « **SUNDY** ». SUNDY est une ligne de soupiraux pour l'aération et l'éclairage des pièces souterraines. Il est caractérisé par son moulage en thermoformage, c'est donc un produit innovant par rapport au moulage traditionnel par injection parce que SUNDY est moulé en ABS et PMMA, des matériaux qui assurent un meilleur reflet de la lumière et une plus longue durée par rapport au PP, utilisé dans le moulage par injection. De plus ce produit est recouvert par un film transparent à enlever dès l'installation terminée. Ce film prévient les éventuelles abrasions qui pourraient se produire pendant le transport ou le travail d'installation.

Aujourd'hui nous sommes présents dans plus de 25 Pays et notre prochain objectif est d'élargir encore notre marché et d'agrandir notre production dans d'autres secteurs avec le même objectif fondamental : la confiance et la satisfaction du client.

INDICE
INDEX

Luce Ed Aria: Componenti Indispensabili Per Il Benessere
Lumière At Air: Des Éléments Indispensables Pour Le Bien-être ..... pag 5

Mix Di Materiali Esclusivi
Mélange De Matériaux exclusifs ..... pag 6

Tipologia Di Stampaggio
Typologie De Moulage ..... pag 7

Caratteristiche e Vantaggi
Caractéristiques Et Avantages ..... pag 8

La Gamma
La Gamme ..... pag 9

- Bocche di Lupo
  Soupiraux ..... pag 11
- Griglie
  Grilles ..... pag 12
- Sopralzi
  Rehausses ..... pag 13
- Accessori
  Accessoires ..... pag 15

Modelli
Modèles ..... pag 16

Istruzioni di Montaggio
Instructions D'Assemblage ..... pag 17

- Istruzioni di Montaggio Bocche di Lupo
  Instructions D'Assemblage Soupiraux ..... pag 18
- Istruzioni di Montaggio Sopralzi
  Instructions D'Assemblage Rehausses ..... pag 21

Copia Commissione
Conditions Générales De Vente
..... pag 24

Voci di Capitolato
Récapitulatif ..... pag 26

LUCE ED ARIA: COMPONENTI INDISPENSABILI PER IL BENESSERE

LUMIÈRE ET AIR : DES ÉLÉMENTS INDISPENSABLES POUR LE BIEN-ÊTRE

IT

La casa deve basare la sua illuminazione essenzialmente sulla luce naturale e deve essere adattata in modo da far sempre meno affidamento sull'illuminazione artificiale.
Se si vuole migliorare l'illuminazione di una struttura già esistente bisogna concentrare l'attenzione sulle stanze che non ricevono luce diretta, su quelle troppo ombreggiate, sui seminterrati e sulle cantine.
Anche l'aria, come la luce, è un elemento molto importante, indispensabile alla vita.
Con le bocche di lupo si possono trasformare gli spazi interrati in luoghi in cui lavorare, studiare, riposare e vivere in maniera piacevole, confortevole e salutare.

FR

La maison doit compter sur un éclairage issu le plus possible de la lumière naturelle et elle doit être équipée de manière à réduire au maximum l'éclairage artificiel.
Si vous voulez améliorer l'éclairage d'une structure qui existe déjà, vous devez vous concentrer sur les pièces qui ne reçoivent pas de lumière directe, celles qui sont trop ombragées, les sous-sols et les caves.
L'air aussi est un élément très important.
Grâce aux soupiraux vous allez transformer les espaces souterrains en pièces où vous pourrez vivre, travailler, étudier et vous reposer dans un cadre agréable, confortable et sain.

MIX DI MATERIALI ESCLUSIVI

MÉLANGE DE MATÉRIAUX EXCLUSIFS

IT

Le bocche di lupo sono realizzate per stampaggio in termoformatura di lastre in ABS (acrilonitrile butadiene stirene) e PMMA (polimetilmetacrilato).
La parte interna, di colore bianco visibile dall'edificio, è dotata di un apposito film in polietilene da rimuovere solo a montaggio ultimato in modo tale che il prodotto venga protetto fino alle ultimissime fasi di installazione.
La resina termoplastica acrilonitrile butadiene stirene ABS è largamente conosciuta come materiale tecnico che offre ottima tenacità, durezza, rigidità, stabilità dimensionale e resistenza alle alte temperature. Il butadiene in particolare offre una elevata resistenza all'impatto mentre lo stirene una particolare brillantezza, caratteristiche che insieme garantiscono un prodotto unico nel suo genere.
Il PMMA è un polimero vinilico perfettamente trasparente e rigido, con stabilità ai raggi UV, basso assorbimento d'acqua ed alta resistenza all'abrasione. Offre inoltre una trasmissibilità di luce superiore a quella del vetro pur essendo meno fragile e più trasparente.
La bocca di lupo presenta anche importanti proprietà di isolamento sia termico che acustico.

FR

Les soupiraux sont réalisés par moulage en thermoformage de feuilles en ABS (acrylonitrile butadiène styrène) et PMMA (polymethylmethacrylate) protégées par un film de polyéthylène.
L'intérieur, blanc et visible du soupirail, est issu d'un mélange d'ABS et de PMMA, et est protégé par un film de polyéthylène.
La résine thermoplastique acrylonitrile butadiène styrène ABS est reconnue comme un matériau technique qui offre une excellente ténacité, une dureté, une rigidité et une stabilité dimensionnelle ainsi qu'une résistance aux hautes températures.
En particulier, le butadiène offre une forte résistance aux impacts et le styrène garantit un fort éclat. Ces caractéristiques, ensemble, garantissent un produit unique avec une très grande résistance aux chocs.
Le PMMA est un polymère vinyle parfaitement transparent et rigide, offrant une stabilité aux UV, une faible absorption d'eau et une haute résistance à l'abrasion. La transmission de la lumière est supérieure au verre, il est aussi moins fragile et plus transparent.
De plus les soupiraux ont des caractéristiques importantes d'isolation thermique et acoustique.

TIPOLOGIA DI STAMPAGGIO

TYPOLOGIE DE MOULAGE

IT

Lo stampaggio per termoformatura è un processo che ha inizio con il riscaldamento (170°-180°) di un foglio di materiale termoplastico che viene poi sagomato fino ad ottenere la forma voluta mediante la realizzazione del vuoto. Questo tipo di processo è ampiamente usato nel confezionamento di prodotti di consumo e per fabbricare grandi oggetti come vasche da bagno e scheletri di frigoriferi.

Il processo di formatura consiste di due fasi principali:

RISCALDAMENTO: la lastra viene scaldata mediante l'inserimento in forni elettrici.
La durata del ciclo di riscaldamento deve essere tale da ammorbidire sufficientemente il foglio e dipende dal tipo di materiale, dal suo spessore e colore.

FORMATURA: la lastra scaldata viene posizionata sull'impronta, dove, per mezzo dell'azione del vuoto, si deforma aderendo perfettamente alla sagoma predisposta.

FR

Le moulage par thermoformage est un processus qui commence par le chauffage (170°-180°) d'une feuille de matériau thermoplastique qui est ensuite modelée pour obtenir la forme désirée par application du vide. Ce type de procédé est très utilisé pour l'emballage de produits de consommation et la fabrication de gros objets comme les baignoires et les structures des réfrigérateurs.

Le formage se compose de deux phases principales:

CHAUFFAGE: la feuille est chauffée par l'insertion dans des fours électriques.
La durée du cycle de chauffage doit permettre de ramollir suffisamment la feuille, il dépend du type de matériau, de son épaisseur et de sa couleur.

FORMATION : la feuille chauffée est placée sur l'empreinte, où, grâce à l'action du vide, elle se déforme en adhérant parfaitement au moule.





CARATTERISTICHE E VANTAGGI

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

CARATTERISTICHE | CARACTERISTIQUES

IT

ELEVATA DURATA NEL TEMPO
E GRANDE RESISTENZA
AGLI AGENTI ATMOSFERICI

↓

GRAZIE ALL'ESCLUSIVO MIX
DI MATERIALI

FR

LONGUE DURÉE ET GRANDE
RÉSISTANCE AUX AGENTS
ATMOSPHÉRIQUES

↓

GRÂCE À SON MÉLANGE
EXCLUSIF DE MATÉRIAUX



MASSIMA RIFLESSIONE
E PENETRAZIONE
DELLA LUCE

↓

GRAZIE ALL'AMPIA SUPERFICIE
DELLA GRIGLIA SOVRASTANTE

RÉFLEXION ET PÉNÉTRATION
MAXIMALES DE LA LUMIÈRE

↓

GRÂCE À LA VASTE SURFACE DE LA
GRILLE DE RECOUVREMENT



ELEVATA STABILITA' E MASSIMA
RESISTENZA ALLA SPINTA
DEL RINFIANCO ED AI CARICHI

↓

GRAZIE ALLA PARTICOLARE FORMA
" A GUSCIO D'UOVO"

GRANDE STABILITÉ ET RÉSISTANCE
MAXIMUM À LA POUSSÉE
DE LA BUTÉE ET AUX CHARGES

↓

GRÂCE À SA FORME PARTICULIÈRE
DE COQUILLE D'ŒUF

VANTAGGI | AVANTAGES

IT

FACILITÀ DI TRASPORTO
E POSA IN OPERA

↓

LEGGEREZZA
E MANEGGEVOLEZZA

FR

FACILITÉ DE TRANSPORT
ET DE POSE

↓

LÉGÈRETÉ ET MANIABILITÉ

SUPERFICI CHIARE
E COMPLETAMENTE LISCE

↓

ARMONIA ED ELEGANZA

SURFACES CLAIRES ET
COMPLÈTEMENT LISSES

↓

HARMONIE ET ÉLÉGANCE



FORMA A GUSCIO D'UOVO

↓

SOLIDITÀ E COMPATTEZZA

FORME COQUILLE D'ŒUF

↓

SOLIDE ET COMPACTE

LA GAMMA
LA GAMME

LA GAMMA
LA GAMME

IT

L’ampia gamma delle bocche di lupo con le 8 differenti misure offre per ogni ambiente la soluzione più giusta e funzionale.
Tutti i modelli sono dotati di griglia a maglia antitacco pedonale in acciaio zincato con fermo antisollevamento griglia e di catene di sicurezza antiscasso.
Per le bocche di lupo sono disponibili i sopralzi in modo da compensare eventuali differenze di altezza tra il piano di calpestio e la bocca di lupo. (Per il modello 200x150 il sopralzo non è disponibile).
E’ obbligatorio utilizzare il telaio di rinforzo su ogni sopralzo.
In caso di utilizzo di un solo sopralzo il telaio andrà applicato solo sulla bocca di lupo, in caso di più sopralzi il telaio dovrà essere applicato sia sulla bocca di lupo che su ogni singolo sopralzo.
Per tutte le bocche di lupo è previsto l’utilizzo di un bocchello di scarico universale. Il bocchello sifonato per il drenaggio delle acque reflue ha una serie di fessure di dimensioni tali da impedire il passaggio delle foglie e un sifone che impedisce il ritorno in superficie di eventuali cattivi odori.
Il bocchello ha la possibilità di raccordarsi a tubi di scarico di diametro 80 o 63 mm e può essere smontato per ispezione e pulizia.

FR

La vaste gamme des soupiraux avec ses 8 mesures différentes offre la solution juste et fonctionnelle pour chaque pièce. Tous les modèles sont équipés d’une grille piétonnière anti talon dotée d’un arrêt antilevage et des chaînes de sécurité antieffraction.
Des rehausses sont disponibles de manière à pouvoir compenser d’éventuelles différences de hauteur entre le sol et le soupirail. (Sauf pour le modèle 200x150, rehausse non disponible).
Il est obligatoire d’utiliser un châssis de renfort soit en présence d’une seule rehausse, soit de plusieurs.
Dans ce dernier cas, il faut utiliser le châssis comme dans le soupirail ainsi que pour chaque rehausse supplémentaire.
Dans tous les soupiraux nous utilisons un goulot-filtre d’évacuation universelle. Le goulot-filtrepour le drainage des eaux usées a une série de fentes pour intercepter les feuilles et un siphon qui empêche le reflux à la surface d’éventuelles odeurs désagréables. Le goulot-filtre peut se raccorder à des tuyaux d’évacuation avec un diamètre de 80 ou 63 mm et ilpeut être enlevé pour l’inspection ou le nettoyage.

BOCCHE DI LUPO
SOUPIRAUX





Vista frontale
Vue frontale

DATI TECNICI | DONNÉES TECHNIQUES

CODICE	DIMENSIONI NOMINALI LxHxS	L	H	S	DIMENSIONI APPOGGIO GRIGLIA	a	b	c	p	p1	p2
CODE	DIMENSIONS NOMINALES LxHxS	L	H	S	DIMENSIONS APPUI GRILLE	a	b	c	p	p1	p2
	cm	mm	mm	mm	l x s mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
557000	80 x 80 x 40	944	950	430	934x 425	894	387	904	250	–	530
557001	100 x 100 x 40	1110	1000	430	1100 x 425	1035	389	1060	250	–	630
557002	100 x 100 x 60	1110	1000	626	1100 x 621	1035	579	1060	250	–	630
557003	100 x 130 x 40	1110	1300	430	1100 x 425	1035	389	1060	250	550	930
557004	130 x 130 x 40	1300	1300	430	1290 x 425	1225	389	1250	250	550	930
557005	130 x 130 x 60	1300	1300	626	1290 x 621	1225	579	1250	250	550	930
557006	150 x 150 x 60	1500	1500	626	1490 x 621	1425	579	1450	250	650	1080
557007	200 x 150 x 60	2000	1500	626	1990 x 621	1925	579	1950	250	650	1080



Vista laterale
Vue latérale



Vista dall'alto
Vue de dessus

GRIGLIE
GRILLES





Vista dall'alto
Vue de dessus



Vista frontale
Vue frontale

DATI TECNICI | DONNÉES TECHNIQUES

CODICE	DIMENSIONI NOMINALI L x S	IDONEA PER LE BOCCHE DI LUPO LxHxS	LUNGHEZZA L	ALTEZZA H	PROFONDITÀ S	AREA TOTALE
CODE	DIMENSIONS NOMINALES L x S	ADAPTÉ AUX SOUPIRAUX LxHxS	LONGUEUR L	HAUTEUR H	PROFONDEUR S	SURFACE TOTALE
	cm	cm	mm	mm	mm	cm^2
557300	80 x 40	80 x 80 x 40	934	20	400	3736
557301	100 x 40	100 x 100 x 40 – 100 x 130 x 40	1096	20	400	4384
557302	100 x 60	100 x 100 x 60 Extra	1096	20	595	6521,2
557303	130 x 40	130 x 130 x 40	1286	20	400	5144
557304	130 x 60	130 x 130 x 60 Extra	1286	20	595	7651,7
557305	150 x 60	150 x 150 x 60 Extra	1486	20	595	8841,7
557306	200 x 60	200 x 150 x 60 Extra	1986	20	595	11816,7

SOPRALZI
REHAUSSES



Vista frontale
Vue de face



Vista laterale
Vue latérale



Vista dall'alto
Vue de dessus

DATI TECNICI | DONNÉES TECHNIQUES

CODICE	DIMENSIONI NOMINALI LxS	IDONEA PER LE BOCCHE DI LUPO	LUNGHEZZA L	ALTEZZA H	PROFONDITÀ S	DIMENSIONI APPOGGIO GRIGLIA	COMPENSAZIONE ALTEZZA	a	b	c	p	p1
CODE	DIMENSIONS NOMINALES LxS	ADAPTÉ AUX SOUPIRAUX	LONGUEUR L	HAUTEUR H	PROFONDEUR S	DIMENSIONS APPUI GRILLE	COMPENSATION HAUTEUR	a	b	c	p	p1
	cm	cm	mm	mm	mm	(l x s) mm	(da - a) cm (dè - a) cm	mm	mm	mm	mm	mm
557100	80 x 40	80 x 80 x 40	944	355	430	934 x 425	8_33	884	385	1011	40	300
557101	100 x 40	100 x 100 x 40 100 x 130 x 40	1110	355	426	1100 x 421	8_33	1050	381	1177	40	300
557102	100 x 60	100 x 100 x 60 Extra	1110	355	626	1100 x 621	8_33	1100	581	1177	40	300
557103	100 x 40	130 x 130 x 40	1300	355	426	1290 x 421	8_33	1240	381	1367	40	300
557104	130 x 40	130 x 130 x 60 Extra	1300	355	626	1290 x 621	8_33	1240	581	1367	40	300
557105	130 x 60	150 x 150 x 60 Extra	1500	555	626	1490 x 621	8_52	1440	581	1567	60	430

SOPRALZI
REHAUSSES

IT

ANNOTAZIONI TECNICHE

Su ciascuna bocca di lupo di larghezza 80, 100 e 130 cm possono montarsi sino ad un massimo di 3 sopralzi sovrapposti. Nel caso si utilizzi la bocca di lupo con larghezza 150 cm, è consentito applicare un solo sopralzo. Mentre per la bocca di lupo con larghezza 200 cm non sono previsti sopralzi.
E' obbligatorio inoltre posizionare il telaio di rinforzo sia sulla bocca di lupo che su ogni singolo sopralzo applicato facendo eccezione per l'ultimo sopralzo dove andrà posta la griglia.
Il primo sopralzo può essere regolato da un minimo di 8 cm ad un massimo di 33 cm. Dal secondo in poi la posizione è fissa a 33 cm. Per il sopralzo della bocca di lupo con larghezza 150 cm, la regolazione va da 8 cm fino ad un massimo di 52 cm.

FR

NOTES TECHNIQUES

Dans chaque soupirail de largeur 80, 100 et 130 cm, on peut monter un maximum de 3 rehausses superposées. Par contre, si vous utilisez un soupirail de largeur 150 cm, vous ne pouvez appliquer qu'une seule rehausse. Quant au soupirail de largeur 200 cm, les rehausses ne sont pas fournies.
Il est obligatoire d'utiliser le châssis de renfort aussi bien sur le soupirail, que pour chaque rehausse supplémentaire utilisée, avec la prudence d'en introduire un sur le soupirail et un sur chaque rehausse sauf la dernière, sur laquelle on doit positionner la grille.
La première rehausse peut être réglée, d'un minimum de 8 cm jusqu'à un maximum de 33 cm. À partir du deuxième, la position est fixée à 33 cm. En ce qui concerne la rehausse du SUNDY de largeur 150, le réglage part de 8 cm jusqu'à un maximum de 52 cm.

ACCESSORI
ACCESSOIRES

KIT DI MONTAGGIO | KIT D'ASSEMBLAGE

CODICE CODE	IDONEO PER MODELLI ADAPTÉ AUX MODÈLES	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	cm	
557200	80 x 80 x 40 100 x 100 x 40 100 x 100 x 60 Extra	KIT 4 VITI + 4 TASSELLI + 4 ROSETTE + MANUALE ISTRUZIONE MONTAGGIO BOCCHE DI LUPO + PIASTRINO + VITE M6
		KIT 4 VIS + 4 CHEVILLES + 4 ROSETTES + MANUEL D'INSTRUCTIONS ASSEMBLAGE SOUPIRAIL + PLAQUE + VIS
557201	100 x 130 x 40 130 x 130 x 40 130 x 130 x 60 Extra 150 x 150 x 60 Extra 200 x 150 x 60 Extra	KIT 6 VITI + 6 TASSELLI + 6 ROSETTE + MANUALE ISTRUZIONE MONTAGGIO BOCCHE DI LUPO +PIASTRINO + VITE M6
		KIT 6 VIS + 6 CHEVILLES + 6 ROSETTES + MANUEL D'INSTRUCTIONS ASSEMBLAGE SOUPIRAIL + PLAQUE + VIS
557202	SOPRALZI EXTENTIONS	KIT 4 VITI + 4 TASSELLI + 4 ROSETTE + MANUALE ISTRUZIONE MONTAGGIO
		KIT 4 VIS + 4 CHEVILLES + 4 ROSETTES + MANUEL D'INSTRUCTIONS ASSEMBLAGE
557203	80x80 100x100 100x100 Extra 100x130 130x130 Extra 150x150 Extra 200x150 Extra	KIT 2 CATENE + 2 OCCHIOLI + 2 TASSELLI
		KIT 2 CHAÎNES + 2 BOULONS À ŒIL + 2 CHEVILLES
557204	80x80 100x100 100x100 Extra 100x130 130x130 Extra 150x150 Extra 200x150 Extra	KIT 1 PIASTRINO + 1 VITE M6
		KIT 1 PLAQUE + 1 VIS M6

Kit montaggio bocca di lupo
Kit assemblage soupirail

Kit antisollevamento griglia
Kit anti levage grille

Catene di sicurezza
Chaînes de sécurité

TELAI E PIASTRINI DI RINFORZO | CHÂSSIS ET PLAQUE DE RENFORT

CODICE CODE	MODELLO TELAIO MODÈLE DU CHÂSSI	MODELLO PIASTRINO MODELÈ DE LA PLAQUE	IDONEO PER SOPRALZI ADAPTÉ AUX SOUPIRAUX
	cm	cm	cm
557400	80 x 40	35,5 x 4,8	80 x 35 x 40
557401	100 x 40	35,5 x 4,8	100 x 35 x 40
557402	100 x 60 Extra	35,5 x 4,8	100 x 35 x 60
557403	130 x 40	35,5 x 4,8	130 x 35 x 40
557404	130 x 60 Extra	35,5 x 4,8	130 x 35 x 60
557405	150 x 60 Extra	55,5 x 4,8	150 x 55 x 60

Piastrino
Plaque

Telaio
Cadre

BOCCHELLO SIFONTO | GOULOTE-FILTRE

CODICE CODE	IDONEO PER ADAPTÉ À	DESCRIZIONE DESCRIPTION
557120	TUTTE LE BOCCHE DI LUPO	BOCCHELLO DI DRENAGGIO SIFONATO + FOGLIO ISTRUZIONI MONTAGGIO
	TOUS LES SOUPIRAUX	GOULOT-FILTRE DE DRAINAGE + FEUILLE D'INSTRUCTIONS ASSEMBLAGE

MODELLI
MODÈLES

MODELLI | MODÈLES			
BOCCA DI LUPO	GRIGLIA ANTITACCO PEDONALE	BOCCA DI LUPO COMPLETA DI GRIGLIA E FISSAGGIO	SOPRALZO
SOUPIRAIL	GRILLE ANTITALON PIÉTONNIÈRE	SOUPIRAIL COMPLET GRILLE ET FIXATION	REHAUSSE
80 x 80 x 40 557000	80 x 80 557300	657000	80 x 35 x 40 557100
100 x100 x 40 557001	100 x 40 557301	657001	100 x 35 x 40 557101
100 x 100 x 60 557002	100 x 60 557302	657002	100 x 35 x 60 557102
100 x 130 x 40 557003	100 x 40 557301	657003	100 x 35 x 40 557101
130 x 130 x 40 557004	130 x 40 557303	657004	130 x 35 x 40 557103
130 x 130 x 60 557005	130 x 60 557304	657005	130 x 35 x 60 557104
150 x 150 x 60 557006	150 x 60 557305	657006	150 x 55 x 60 557105
200 x 150 x 60 557007	200 x 60 557306	657007	-

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOCCHE DI LUPO

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DES SOUPIRAUX

Fig. - Abb.1



Fig.- Abb.1a

IT

A· Prima di procedere con il montaggio della bocca di lupo posizionare la griglia (fig.1) e fissarla con l'apposito fermo antisollevamento. (fig. 1a)

FR

A· Avant de commencer l'assemblage du soupirail, positionner la grille (fig. 1) et la fixer avec l'arrêt anti levage inclus. (fig. 1a)

Fig. - Abb.2

B· Marcare il filo superiore della bocca di lupo rispetto al piano di calpestio. Segnare i punti in cui vanno praticati i 4 fori. (fig. 2)

B· Marquer le fil supérieur du SUNDY par rapport au plancher. Marquer les 4 points où les trous doivent être pratiqués. (fig. 2)

Fig.-Abb.4

INTERASSI | EMPATTEMENT		
MODELLO	ALTEZZA (h)	LARGHEZZA (l)
MODÈLE	HAUTEUR (h)	LARGEUR (l)
cm	mm	mm
80x80	680	904
100x100	630	1060
100x100 extra	630	1060
100x130	930	1250
130x130	930	1250
130x130 extra	930	1250
150x150	1080	1450
200x150	1080	1950

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOCCHE DI LUPO

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DES SOUPIRAUX

IT

FR

Fig.-Abb.3



Nota: Il fondo della bocca di lupo deve trovarsi ad almeno 15 cm al di sotto del filo inferiore della finestra (conformemente alla norma tedesca DIN 18195). (fig. 3)

Note : le fond du SUNDY doit être au moins 15 cm au dessous du fil inférieur de la fenêtre (conformément à la norme allemande DIN18195). (fig. 3)

Fig.-Abb.5

C· Praticare i fori inferiori ed inserirvi i tasselli, le viti e le rondelle, avvitandole per circa la metà della loro lunghezza. (fig. 5)

C· Percer les trous inférieurs et y insérer les chevilles, les vis et les rondelles, en les vissant pour environ la moitié de leur longueur. (fig. 5)

Fig.-Abb.6

D· Agganciare la bocca di lupo ed avvitare senza serrare completamente. (fig. 6)

D· Accrocher le soupirail et visser sans fermer complètement. (fig. 6)

Fig.-Abb.7

E· Praticare i fori rimanenti, inserendo poi i tasselli, le viti e le rondelle. Serrare accuratamente tutte le viti ripassando anche quelle inferiori. (fig. 7)

E· Percer les trous restants, en insérant ensuite les chevilles, les vis et les rondelles. Serrer soigneusement toutes les vis, y compris celles du dessous. (fig. 7)

Fig.-Abb.8

F· Inserire poi il bocchello sifonato, facendolo combaciare con il tubo di raccolta “acque reflue”, posto all’esterno della bocca di lupo. Si consiglia di applicare uno strato di silicone tra la corona circolare del bocchello e la superficie della bocca di lupo per assicurarne la tenuta. (Fig.8)

F· Insérer ensuite le goulot-filtre, en le faisant coïncider avec le tuyau de récolte des eaux usées, posé à l’extérieur du SUNDY. (fig. 8) On recommande d’appliquer une couche de silicone entre l’anneau du goulot et la surface du SUNDY pour assurer sa tenue. (fig. 8)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOCCHE DI LUPO

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DES SOUPIRAUX

Fig.-Abb.9

IT

G· Riempire a strati lo scavo circostante con materiale omogeneo di dimensioni granulometriche non superiori a quelle della sabbia o della ghiaia, partendo dalle pareti laterali e procedendo con il lato frontale della bocca di lupo. (fig. 9)

Nota: Si consiglia di costipare il materiale di riempimento a strati di dimensioni granulometriche non superiori a 30 cm per volta, utilizzando macchine operatrici ad una adeguata distanza dalla bocca di lupo e con l'accortezza di cominciare il riempimento dalle pareti laterali passando poi al lato longitudinale.

FR

G· Remplir par couches le terrassement environnant avec un matériau homogène de tailles de particules non supérieures à celles du sable ou du gravier, à partir des parois latérales et en procédant avec le côté frontal du soupirail.

Note: On conseille de tasser le matériau de remplissage par couches de tailles de particules non supérieur à 3 cm à la fois, en utilisant des engins à une distance appropriée du soupirail et avec la précaution de commencer le remplissage des parois latérales jusqu'au côté longitudinal.

Fig.-Abb.10

Nota: A lavori ultimati rimuovere la pellicola protettiva posta all'interno della bocca di Lupo. (fig. 10)

Note: une fois le travail terminé enlever la pellicule protectrice à l'intérieur du soupirail. (fig. 10)

Fig.-Abb.10

Nota : In caso di utilizzo come uscita di sicurezza o in caso di condizioni di montaggio strette o se la griglia della bocca di lupo è difficilmente accessibile dal basso, utilizzare il "Kit di fissaggio griglia" composto da 2 tasselli, 2 occhioli chiusi da fissare al muro e 2 catene tipo "vittoria" complete entrambe alle estremità di gancio a S: uno da inserire nell'occhiolo e l'altro nella griglia. Per assicurare la funzionalità del Kit, si raccomanda di mantenere la catena in tensione. (fig.11)

Note: en cas d'utilisation comme sortie de secours ou d'étroites conditions d'assemblage ou si la grille du soupirail est difficilement accessible par le bas, utiliser le kit de fixation grille composé par 2 chevilles, 2 boulons à œil fermés à fixer au mur et 2 chaînes type victoire complétées toutes les deux aux extrémités de crochet en S : un à introduire dans le boulon à œil et l'autre dans la grille. Pour assurer la fonctionnalité du kit, on recommande de garder la chaîne tendue. (fig.11)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SOPRALZI

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DES REHAUSSES

Fig. - Abb.15B

IT

Il montaggio può avvenire solo dopo aver installato la bocca di lupo (vedere punti da 1. a 7.). Il numero massimo di sopralzi consentiti è 3 (per la Bocca di lupo 150 x150 è 1).

Il primo sopralzo ha un campo di regolazione da 8 cm a 33 cm dal bordo della bocca di lupo, i successivi hanno un campo fisso di 33 cm dal bordo del sopralzo precedente.

FR

L'assemblage peut se faire seulement après avoir installé le soupirail (voir de 1 à 7). Le nombre maximum de rehausses autorisées est 3 (pour le soupirail 150x150 seulement 1).

La première rehausse a un champ de réglage à partir de 9 cm jusqu'à 33 cm du bord du soupirail, les suivantes ont un champ fixe de 33 cm du bord du soupirail précédent.

SOPRALZI | REHAUSSES		
SOPRALZI	MONTAGGIO SULLA BOCCA DI LUPO	MONTAGGIO SUL SOPRALZO PRECEDENTE
REHAUSSES	ASSEMBLAGE SUR LE SOUPIRAIL	ASSEMBLAGE SUR LA REHAUSSE PRÉCÉDENT
cm	mm	mm
80x80	80-330	330
100x100	80-330	330
100x100 extra	80-330	330
100x130	80-330	330
130x130	80-330	330
130x130 extra	80-330	330
150x150 extra	80-530	530

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SOPRALZI

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DES REHAUSSES

fig.-Abb.12

Fig. - Abb.13 A

Fig. - Abb.13 B



Fig. - Abb.14

IT

A· Regolare l'attacco del primo sopralzo (o fino al piano di calpestio) all'altezza desiderata facendolo scorrere all'esterno della bocca di lupo e segnare i punti in cui vanno praticati i 4 fori. (fig. 11)

B· Montare gli eventuali sopralzi successivi fino al raggiungimento del piano di calpestio.

C· Praticare i 4 fori ed inserirvi i tasselli, appoggiare al muro il sopralzo ed avvitare le viti, complete di rondelle, serrandole accuratamente. (fig. 12).

D· Riempire a strati lo scavo circostante con materiale omogeneo di dimensioni granulometriche non superiori a quelle della sabbia o della ghiaia, prima le pareti laterali e poi il lato frontale della bocca di lupo. (fig. 13).

Nota: Si consiglia di costipare il materiale di riempimento a strati di dimensioni non superiori a 30 cm per volta, utilizzando macchine operatrici ad una adeguata distanza dalla bocca di lupo e con l'accortezza di cominciare il riempimento dalle pareti laterali passando poi al lato longitudinale.
Nota: A lavori ultimati rimuovere la pellicola protettiva posta all'interno della bocca di lupo e del sopralzo. (fig. 13)
Nota : Fissare la griglia per evitare manomissioni e/o asportazioni. A tale scopo si può utilizzare il "Kit di fissaggio griglia" composto da 2 tasselli, 2 occhioli chiusi da fissare al muro e 2 catene tipo "vittoria" complete entrambe alle estremità di gancio a S: uno da inserire nell'occhiolo e l'altro alla griglia. Per assicurare la funzionalità del Kit, si raccomanda di mantenere la catena in tensione. (fig.11)

FR

A· Régler le culot de la première rehausse (ou jusqu'au sol) jusqu'à la hauteur désirée en la faisant glisser à l'extérieur du SUNDY et marquer les points où les 4 trous doivent être percés. (fig. 11).

B· Assembler les éventuelles rehausses successives jusqu'au sol.

C· Percer les 4 trous et y introduire les chevilles, appuyer contre le mur la rehausse et visser les vis, complétées par les rondelles, en les serrant soigneusement. (fig. 12)

D· Remplir par couches le terrassement environnant avec un matériau homogène de tailles de particules non supérieures à celles du sable ou du gravier, en commençant par les parois latérales et ensuite le côté frontal du soupirail. (fig.13)

Note : on conseille de tasser le matériau de remplissage par couches de tailles non supérieures à 3 cm à la fois, en utilisant des engins à une distance appropriée du SUNDY et avec la précaution de commencer le remplissage par les parois latérales jusqu'au côté longitudinal.
Note : Une fois le travail terminé enlever la pellicule protectrice à l'intérieur du soupirail et de la rehausse. (fig. 13)
Note : fixer la grille pour éviter des manipulations et/ou des vols. Dans ce but on peut utiliser le kit d'assemblage grille composé de 2 chevilles, 2 boulons à œil fermés à fixer au mur et 2 chaînes type victoire complétées toutes les deux aux extrémités par un crochet en S : un à introduire dans le boulon à œil et l'autre dans la grille. Pour assurer la fonctionnalité du kit, on recommande de garder la chaîne tendue. (fig.11).

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SOPRALZI

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DES REHAUSSES

IT

ANNOTAZIONI TECNICHE

Su ciascuna bocca di lupo di larghezza 80, 100 e 130 cm possono montarsi sino ad un massimo di 3 sopralzi sovrapposti. Nel caso si utilizzi la bocca di lupo con larghezza 150 cm, è consentito applicare un solo sopralzo. Mentre per la bocca di lupo con larghezza 200 cm, non sono previsti sopralzi.
E' obbligatorio inoltre posizionare il telaio di rinforzo sia sulla bocca di lupo che su ogni singolo sopralzo applicato facendo eccezione per l'ultimo sopralzo dove andrà posta la griglia.
Il primo sopralzo può essere regolato da un minimo di 8 cm ad un massimo di 33 cm. Dal secondo in poi la posizione è fissa a 33 cm. Per il sopralzo della bocca di lupo con larghezza 150 cm, la regolazione va da 8 cm fino ad un massimo di 52 cm.

FR

NOTES TECHNIQUES

Sur chaque SUNDY de largeur 80, 100 et 130 cm, on peut assembler jusqu'à un maximum de 3 rehausses superposées.
Au contraire, si vous utilisez un soupirail de largeur 150 cm, vous ne pouvez ajouter qu'une seule rehausse.
Quant au soupirail de largeur 200 cm, les rehausses ne sont pas fournies.
Il est obligatoire d'utiliser le châssis de renfort aussi bien dans le soupirail, que dans chaque rehausse supplémentaire utilisée, avec la précaution d'en introduire un sur le soupirail et un sur chaque rehausse sauf la dernière, sur laquelle on doit positionner la grille.
La première rehausse peut être réglée d'un minimum de 8 cm jusqu'à un maximum de 33 cm. À partir du deuxième la position est fixée à 33 cm. En ce qui concerne la rehausse du SUNDY de largeur 150, le réglage part de 8 cm jusqu'à un maximum de 52 cm.

COPIA COMMISSIONE

Nexus Srl
Via Roncolina n.3,
60020 Polverigi - AN- Italy
T. +39 071 90 90 166
F. +39 071 90 69 165
P.I. 02278620428

info@nexussrl.net
www.nexussrl.net

Spettabile _____
Via _____
Cap/Città _____
Fax _____
Partita Iva _____
Destinazione merce _____

Banca d'appoggio _____
Agenzia _____
ABI _____
CAB _____
Codizioni di pagamento _____

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	QUANTITÀ	SCONTO
657000	Bocca di Lupo 80 x 80 x 40 + Griglia Maglia Antitacco + Sistema di fissaggio			
657001	Bocca di Lupo 100 x 100 x 40 + Griglia Maglia Antitacco + Sistema di fissaggio			
657002	Bocca di Lupo 100 x 100 x 60 + Griglia Maglia Antitacco + Sistema di fissaggio			
657003	Bocca di Lupo 100 x 130 x 40 + Griglia Maglia Antitacco + Sistema di fissaggio			
657004	Bocca di Lupo 130 x 130 x 40 + Griglia Maglia Antitacco + Sistema di fissaggio			
657005	Bocca di Lupo 130 x 130 x 60 + Griglia Maglia Antitacco + Sistema di fissaggio			
657006	Bocca di Lupo 150 x 150 x 60 + Griglia Maglia Antitacco + Sistema di fissaggio			
657007	Bocca di Lupo 200 x 150 x 60 + Griglia Maglia Antitacco + Sistema di fissaggio			
557000	Bocca di Lupo 80 x 80			
557001	Bocca di Lupo 100 x 100			
557002	Bocca di Lupo 100 x 100 Extra			
557003	Bocca di Lupo 100 x 130			
557004	Bocca di Lupo 130 x 130			
557005	Bocca di Lupo 130 x 130 Extra			
557006	Bocca di Lupo 150 x 150 x Extra			
557007	Bocca di Lupo 200 x 150 x Extra			
557300	Griglia pedonale (33x11) - Idonea per Bocca di Lupo 80x80			
557301	Griglia pedonale (33x11) - Idonea per Bocca di Lupo 100x100			
557302	Griglia pedonale (33x11) - Idonea per Bocca di Lupo 100x100 Extra			
557303	Griglia pedonale (33x11) - Idonea per Bocca di Lupo 130x130			
557304	Griglia pedonale (33x11) - Idonea per Bocca di Lupo 130x130 Extra			
557305	Griglia pedonale (33x11) - Idonea per Bocca di Lupo150x150 Extra			
557306	Griglia pedonale (33x11) -Idonea per Bocca di Lupo 200x150 Extra			
557120	Bocchello di drenaggio Sifonato			
557100	Sopralzo per Bocca di Lupo 80x80			
557101	Sopralzo per Bocca di Lupo 100x100			
557102	Sopralzo per Bocca di Lupo 100x100 Extra			
557103	Sopralzo per Bocca di Lupo 130x130			
557104	Sopralzo per Bocca di Lupo 130x130 Extra			
557105	Sopralzo per Bocca di Lupo150x150 Extra			
557400	Telaio + 2 piastrini di rinforzo per Bocca di Lupo 80x80			
557401	Telaio + 2 piastrini di rinforzo per Bocca di Lupo 100x40			
557402	Telaio + 2 piatrsini di rinforzo per Bocca di Lupo 100x60 Extra			
557403	Telaio + 2 piastrini di rinforzo per Bocca di Lupo 130x140			
557404	Telaio + 2 piastrini di rinforzo per Bocca di Lupo 130x60 Extra			
557405	Telaio + 2 piastrini di rinforzo per Bocca di Lupo150x60 Extra			
557200	Sistema di fissaggio per Bocche di Lupo 80x80 - 100x100 - 100x100 Extra			
557201	Sistema di fissaggio per Bocche di Lupo 100x130 - 130x130 - 130x130 Extra - 150x150 Extra - 200x150 Extra			
557202	Sistema di fissaggio Sopralzi			
557203	Sistema di fissaggio griglia			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Validità: Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.
2. Ordini: Le proposte o commissioni d'ordine sono da intendersi sempre salvo approvazione della ditta fornitrice. Devono intendersi accettati solo dopo la conferma scritta della Venditrice o con l'invio della merce.
3. Offerta: Le nostre offerte sia verbali che scritte, non sono impegnative. Le ordinazioni si intendono acquisite soltanto se da noi confermate per scritto.
4. Consegne: La consegna si intende convenuta f.co magazzino della Venditrice. I termini di consegna fissati si intendono forniti a puro titolo indicativo: sarà ns. cura fare il possibile per osservarli, ma un eventuale ritardo non darà diritto né all'annullamento dell'ordine né al risarcimento dei danni. I termini stessi decorrono dalla data delle conferme d'ordine. Salvo quanto previsto per i casi di forza maggiore, come scioperi, mancanza d'energia, ecc., i tempi di consegna sono sempre valutati per gli stabilimenti produttivi anche se per speciali accordi è venduta franco destino, viaggia sempre a totale rischio e pericolo dell'Acquirente. Eventuali danni alle merci causati nel trasporto, dovranno essere comunicati al ricevimento della merce; il committente ha l'obbligo di descrivere, con apposita nota sul documento di trasporto, la tipologia dei prodotti e la quantità degli stessi che hanno subito eventuali danni.
5. Pagamenti: Tutti i pagamenti devono essere effettuati alla scadenza convenuta, direttamente alla nostra sede o a persone munite di regolare autorizzazione. In mancanza di diversa pattuizione il pagamento si intende per contanti alla consegna della merce o prima della spedizione della stessa. I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nel caso di ritardo nell'arrivo della merce o di avvenute o parziali o totali verificatesi durante il trasporto, nonché nei casi in cui le merci, poste a disposizione dall'Acquirente, non vengano dallo stesso ritirate. In caso di ritardo nei pagamenti sarà dovuto l'interesse legale. Conserviamo comunque il diritto, in caso di mancati pagamento, di chiedere la risoluzione del contratto, trascorsi dieci giorni dalla scadenza della fattura.
6. Prezzi: Salvo accordi in contrario si applicano quelli in vigore al momento della consegna o spedizione della merce. I prezzi indicati nel presente Listino si intendono al netto di IVA e Trasporto.
7. Partita Iva e Codice Fiscale: L'Acquirente ha l'obbligo di fornire dati fiscali esatti, restando la Venditrice esonerata da ogni responsabilità.
8. Pagamenti: Tutti i pagamenti devono essere effettuati alla scadenza convenuta, direttamente alla nostra sede o a persone munite di regolare autorizzazione. In mancanza di diversa pattuizione il pagamento si intende per contanti alla consegna della merce o prima della spedizione della stessa. I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nel caso di ritardo nell'arrivo della merce o di avvenute o parziali o totali verificatesi durante il trasporto, nonché nei casi in cui le merci, poste a disposizione dall'Acquirente, non vengano dallo stesso ritirate. In caso di ritardo nei pagamenti sarà dovuto l'interesse legale. Conserviamo comunque il diritto, in caso di mancati pagamento, di chiedere la risoluzione del contratto, trascorsi dieci giorni dalla scadenza della fattura.
9. Riservato dominio: Le merci si intendono sempre vendute con riserva di proprietà in nostro favore fino al pagamento integrale del prezzo pattuito. Il mancato pagamento anche di una sola rata darà diritto, salvo quanto disposto dall'art. 1525 c.c. di ritenere risolto il contratto; in tal caso il compratore dovrà restituire le merci acquistate senza diritto al rimborso delle rate già pagate che resteranno acquisite a titolo di compenso per l'uso ed il risarcimento dei danni. La Venditrice si riserva altresì di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti delle Stazioni appaltanti nel caso in cui le apparecchiature e le merci fornite e non pagate, fossero già state installate.
10. Reclami: Eventuali reclami relativi alla merce, riguardanti la quantità, il tipo e la qualità della merce fornita devono essere resi noti alla Venditrice entro 8 giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente. Nessun reclamo riguardante la qualità della merce potrà essere fatto valere neppur in via d'eccezione in sede giudiziaria, se non avrà avuto luogo il regolare pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce.

In caso di prodotto difettoso Nexus si impegna unicamente alla sostituzione del prodotto.
11. Competenza: Per ogni controversia si considera competente il Foro di Ancona.
12. Efficacia delle condizioni generali di vendita: L'Acquirente, nel trasmettere l'ordine, dichiara di accettare integralmente le presenti condizioni generali di vendita, anche se in contrasto con le proprie, che non avranno alcuna efficacia nei confronti della Venditrice, salvo espressa accettazione scritta da parte di quest'ultima. Le dichiarazioni di persone dipendenti, Agenti etc. non sono impegnative se non conformi a quanto descritto nele presenti condizioni generali. Con l'accettazione delle presenti condizioni generali, l'Acquirente rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali di acquisto.

La NEXUS Srl si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche, modelli e prezzi senza obbligo di preavviso.

Nexus procede alla tornitura delle bocche di lupo e non è responsabile né copre i costi della relative installazione.

BON DE COMMANDE

Nexus Srl
Via Roncolina n.3,
60020 Polverigi - AN- Italy
T. +39 071 90 90 166
F. +39 071 90 69 165
P.I. 02278620428

info@nexussrl.net
www.nexussrl.net

Nom de l'entreprise _____
Rue _____
Cap / Ville _____
Tél - Fax _____
Numéro de TVA _____
Destination de la marchandise _____

Banque d'appui _____
Agence _____
ABI _____
CAB _____
Modalités de paiement _____

CODE	DESCRIPTION	TARIF	QUANTITÉ	REMISE
657000	Soupirail 80x80x40 + Grille à maille antitalon + Système de fixation			
657001	Soupirail 100x100x40 + Grille à maille antitalon + Système de fixation			
657002	Soupirail 100x100x60 + Grille à maille antitalon + Système de fixation			
657003	Soupirail 100x130x40 + Grille à maille antitalon + Système de fixation			
657004	Soupirail 130x130x40 + Grille à maille antitalon + Système de fixation			
657005	Soupirail 130x130x60 + Grille à maille antitalon + Système de fixation			
657006	Soupirail 150x150x60 + Grille à maille antitalon + Système de fixation			
657007	Soupirail 200x150x60 + Grille à maille antitalon + Système de fixation			
557000	Soupirail 80x80			
557001	Soupirail 100x100			
557002	Soupirail 100x100 Extra			
557003	Soupirail 100x130			
557004	Soupirail 130x130			
557005	Soupirail 130x130 Extra			
557006	Soupirail 150x150 Extra			
557007	Soupirail 200x150 Extra			
557300	Grille piétonnière (33x11) - adaptée au soupirail 80x80			
557301	Grille piétonnière (33x11) - adaptée au soupirail 100x100			
557302	Grille piétonnière (33x11) - adaptée au soupirail 100x100 Extra			
557303	Grille piétonnière (33x11) - adaptée au soupirail 130x130			
557304	Grille piétonnière (33x11) - adaptée au soupirail 130x130 Extra			
557305	Grille piétonnière (33x11) - adaptée au soupirail 150x150 Extra			
557306	Grille piétonnière (33x11) - adaptée au soupirail 200x150 Extra			
557120	Goulot-filtre de drainage			
557100	Rehausse pour soupirail 80x80			
557101	Rehausse pour soupirail 100x100			
557102	Rehausse pour soupirail 100x100 Extra			
557103	Rehausse pour soupirail 130x130			
557104	Rehausse pour soupirail 130x130 Extra			
557105	Rehausse pour soupirail 150x150 Extra			
557400	Châssis de renfort + 2 plaques pour soupiraux 80x80			
557401	Châssis de renfort + 2 plaques pour soupiraux 100x100			
557402	Châssis de renfort + 2 plaques pour soupiraux 100x100 Extra			
557403	Châssis de renfort + 2 plaques pour soupiraux 130x130			
557404	Châssis de renfort + 2 plaques pour soupiraux 130x130 Extra			
557405	Châssis de renfort + 2 plaques pour soupiraux 150x150 Extra			
557200	Système de fixation pour soupiraux 80x80 - 100x100 - 100x100 Extra			
557201	Système de fixation pour soupiraux 100x130 - 130x130 - 130x130 Extra - 150x150 Extra - 200x150 Extra			
557202	Système de fixation rehausses			
557203	Système de fixation grilles			

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1.Validité: Ce tarif annule et remplace tous les précédents. 2.Commandes: Les propositions ou les commandes écrites ou verbales sont sujettes à notre acceptation écrite. Elles sont considérées comme acceptées seulement après la confirmation écrite du Fournisseur ou par l'envoi des marchandises.
3.Offres: Nos offres verbales où écrites ne constituent pas un engagement. Les commandes ne sont considérées comme acceptée que sur confirmation écrite de notre part.
4. Livraisons: la livraison est convenue franco le dépôt du fournisseur. Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif nous ferons tout notre possible pour les respecter, mais aucun retard ne donnera le droit ni à l'annulation de la commande ni au déchargement. Ces délais ne commencent à courir qu'après la réception de la commande et de tous les renseignements techniques nécessaires à son exécution

VOCI DI CAPITOLATO
RECAPUTULATIF

IT

Fornitura e posa in opera di bocche di lupo in ABS e PMMA complete di grigliato ed apposito bocchello per lo scarico delle acque piovane:
La bocca di lupo dovrà essere di colore bianco e caratterizzata da estrema lucentezza. Dovrà avere forma arrotondata ed essere priva di spigolature in modo tale da assicurare idonea resistenza contro le spinte della terra. Dovrà essere dotata di pellicola trasparente protettiva, posta all'interno, da rimuovere a lavori ultimati.
L'ingombro massimo della bocca di lupo dovrà avere: lunghezza non inferiore a _____mm, altezza non inferiore a _____mm e profondità non inferiore a _____mm.
La luce netta dovrà avere: lunghezza non inferiore a _____mm, altezza non inferiore a _____mm e profondità non inferiore a _____mm.
La griglia dovrà essere di tipo "pedonale" e realizzata in acciaio zincato, dovrà avere maglia antitacco 33x11 e le seguenti dimensioni: larghezza non inferiore a _____mm e lunghezza non inferiore a _____mm.
Il bocchello di scarico delle acque piovane dovrà essere realizzato in PE-HD di colore bianco, dovrà essere dotato di parafoglie e sifone per evitare il passaggio di cattivi odori.
Il montaggio del bocchello dovrà avvenire ad incastro in apposito foro praticato sul fondo della bocca di lupo.
Il montaggio della bocca di lupo dovrà essere eseguito a regola d'arte seguendo le istruzioni del produttore e utilizzando l'apposito kit di fissaggio in dotazione.

FR

La fourniture et conseils de mise en oeuvre des soupiraux en ABS et PMMA complétés par les dalles et du goulot adéquat pour l'écoulement des eaux pluviales.
Le soupirail devra être blanc et caractérisé par une luminosité extrême.
Le soupirail devra avoir une forme arrondie et être dépourvu d'arrêtes vives afin d'assurer une résistance appropriée contre la poussée de la terre.
Le soupirail est livré avec une pellicule transparente protectrice à l'intérieur à retirer à la fin de la pose.
L'encombrement maximal du soupirail devra être : longueur pas inférieure à ____ mm, hauteur pas inférieure à___ mm, profondeur pas inférieure à ___ mm.
La lumière nette devra être : longueur pas inférieur à ____ mm, hauteur pas inférieure à___ mm, profondeur pas inférieure à ___ mm.
La grille devra être de type « piétonnière» et réalisée en acier galvanisé, elle doit avoir une maille antitalon 33x11 et de dimensions : largeur pas inférieure à ___ mm, longueur pas inférieure à___ mm.
Le goulot pour l'écoulement des eaux pluviales devra être réalisé en PE-HD blanc ; et devra avoir en plus un pare-feuilles et un filtre pour éviter le passage des odeurs désagréables.
L'assemblage du soupirail devra être exécuté par emboîtement dans le trou prévu pratiqué sur le fond du soupirail.
L'assemblage du soupirail devra être exécuté selon les règles de l'art en suivant les instructions du producteur et en utilisant le kit de fixation fourni.

sundy

NEXUS s.r.l.
Stampaggio Materie Plastiche

Via Roncolina, 3
60020 Polverigi AN – Italy
T. +39 071 90 90 166
F. +39 071 90 69 165
info@nexussrl.net – www.nexussrl.net